

Raysun Vega D

روغن هیدرولیک

Raysun Vega D، روغن هیدرولیک مناسب استفاده در سیستم‌های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی که با استفاده از روغن‌های پایه معدنی و مواد افزودنی با مقاومت حرارتی و اکسیداسیونی بالا جهت کنترل رسوب، لاک و افزایش عمر روغن طراحی شده است. این محصول سطح کیفیت API CF را پاس می نماید.

مزایا

- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی خوب
- دارای خصوصیات ضد زنگ و ضد خوردگی جهت حفاظت قطعات
- عدم تشکیل فوم (کف) در شرایط عملیاتی

Raysun Vega D

گريدهای ويسکوزيته SAE					روش ASTM	ويژگی ها
20W-50	50	40	30	10w		
0.895	0.899	0.899	0.899	0.892	D 1298	دانسيته 15°C، kg/l
18.5	18.3	14.5	11	6	D 445	گرانروی 100°C، cSt
125	98	98	95	104	D 2270	شاخص گرانروی
244	242	240	236	210	D 92	نقطه اشتعال، °C
-24	-15	-15	-18	-30	D 97	نقطه ريزش، °C
12	12	12	12	12	D 2896	عدد بازی کل (mg)، TBN KOH/g

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."