

Raysun Icarus Ultra Plus

روغن انتقال حرارت

Raysun Icarus Ultra Plus، روغن انتقال حرارت جهت استفاده در سیستم‌های حرارتی بسته و باز غیرمستقیم می‌باشد که با استفاده از روغن پایه معدنی گروه III و مواد افزودنی پیشرفت‌هه با ویژگی نقطه جوش اولیه بالا، شاخص ویسکوزیته خوب، پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و تخریب حرارتی و همچنین انتقال حرارت مناسب طراحی شده است.

مزایا

- قابلیت کارکرد در رنج دمای گسترده (شاخص گرانزوی بالا)
- نقطه جوش اولیه بالاتر از 350°C
- پایداری عالی حرارتی و اکسیداسیونی و طول عمر بالای روغن
- مقاومت بالا در برابر تخریب ناشی از حرارت
- انتقال حرارت سریع
- نقطه اشتعال و احتراق بالا

کاربردها

- مناسب استفاده در سیستم‌های حرارتی و خنک کننده بسته، غیر مستقیم و مجهز به منبع انبساط، با دمای کاری بالک روغن تا 320 درجه سانتی گراد
- سیستم‌های حرارتی باز تا دمای 180°C (برای روغن)

Raysun Icarus Ultra Plus

گرید ویسکوزیته ISO	روش ASTM	ویژگی ها
32		
0.840	D 1298	данسیته $kg/l, 15^{\circ}C$
32	D 445	گرانزوی $cSt, 40^{\circ}C$
130	D 2270	شاخص گرانزوی
230	D 92	نقطه اشتعال $^{\circ}C$
-24	D 97	نقطه ریزش $^{\circ}C$
1a	D 130	تست خوردگی مس

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."