

## Raysun triton M

### روغن کمپرسور برودتی

Raysun Triton M روغن مخصوص کمپرسورهای برودتی که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب با ویژگی های پایداری خوب در برابر اکسیداسیون، زنگ زدگی و خوردگی طراحی شده است و مناسب استفاده با گاز تبریدی R-717 (آمونیاک) می باشد.

#### مزایا

- مقاومت در برابر تشکیل خاکستر و کربن و در نتیجه افزایش کارایی ولو و کاهش خطر آتش سوزی و انفجار در سیستم های تخلیه
- حفاظت از قطعات در برابر سایش، زنگ زدگی، افزایش طول عمر دستگاه، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری
- پایداری خوب در برابر اکسیداسیون و جلوگیری از ایجاد رسوب
- سیالیت خوب در دماهای پایین

#### کاربردها

- مناسب استفاده در کمپرسورهای برودتی روتاری و رفت و برگشتی (reciprocating and rotary refrigeration compressors)

## Raysun triton M

گريدهای ويسکوزيته ISO				روش ASTM	ويژگی ها
100	68	46	32		
0.868	0.864	0.862	0.860	D 1298	دانسيته 15°C، kg/l
100	68	46	32	D 445	گرانروی 40°C، cSt
100	100	100	100	D 2270	شاخص گرانروی
252	250	242	240	D 92	نقطه اشتعال، °C
-27	-30	-33	-33	D 97	نقطه ريزش، °C

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."