

Raysun Ariel PE

روغن سنتزی کمپرسور هوا

Raysun Ariel PE، روغن سنتزی مناسب روانکاری کمپرسورهای هوا با طول عمر بالا می باشد که جهت استفاده در کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو (rotary screw)، روتاری پرهای (reciprocating)، رفت و برگشتی (rotary vane) و گریز از مرکز (centrifugal) طراحی شده است. این محصول از روغن پایه پلی ال استر (Polyol Ester) و مواد افزودنی پیشرفته با ویژگی شاخص گرانزوی بالا، جدایپری خوب روغن از آب و مقاومت در برابر تشکیل کف (فوم) طراحی شده است.

مزایا

- طول عمر بالا
- قابلیت استفاده در رنج وسیع دمایی (شاخص گرانزوی بالا)
- سیالیت عالی در دمای پایین
- آزادسازی سریع هوا از روغن
- عدم تشکیل فوم (کف) در شرایط عملیاتی
- جدایپری خوب روغن از آب
- پایداری عالی در برابر حرارت و اکسیداسیون
- دارای خصوصیات ضد سایش و ضد زنگ زدگی جهت حفاظت قطعات
- دارای خاصیت پاک کنندگی
- تجزیه‌پذیر در طبیعت و غیرسمی

کاربردها

- کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو
- کمپرسورهای هوای روتاری پره ای
- کمپرسورهای هوای رفت و برگشتی
- کمپرسورهای هوای گریز از مرکز
- پمپ‌های خلاء

Raysun Ariel PE

گریدهای ویسکوزیته ISO						روش ASTM	ویژگی ها
220	150	100	68	32	22		
0.964	0.967	0.968	0.968	0.997	0.941	D 1298	دانسیته kg/l, 15°C
220	150	100	68	32	22	D 445	گرانزوی cSt, 40°C
112	117	120	130	135	140	D 2270	شاخص گرانزوی
254	261	271	256	250	260	D 92	نقطه اشتعال °C
-27	-33	-36	-42	-45	-48	D 97	نقطه ریزش °C
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	D 664	عدد اسیدی -(TAN) کل mg KOH/g

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."