

## Raysun Heka NT

### روغن گردش مخصوص روانکاری باتاقان های غلتشی

Raysun Heka NT، روغن هیدرولیک از نوع گردش (R&O) است که جهت روانکاری باتاقان های غلتشی سیستم های عملیاتی نورد گرم "No-Twist Rod Mills" طراحی شده است. این محصول از روغن پایه معدنی گروه II و مواد افزودنی مخصوص با ویژگی جداپذیری سریع روغن از آب و مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون طراحی شده است.

#### مزایا

- جداپذیری عالی روغن از آب
- مقاومت عالی حرارتی و پایداری در برابر اکسیداسیون
- دارای خصوصیات ضد سایش، ضد زنگ و ضد خوردگی جهت حفاظت قطعات
- آزاد سازی سریع هوا
- عدم تشکیل فوم ( کف ) در شرایط عملیاتی

#### کاربردها

- سیستم های No Twist Rod Mills
- روانکاری سیستم های گردش که تحت شرایط فشار زیاد کار نمی کنند.

#### الزامات و استانداردها

- Morgan Oil specification
- Danieli Oil specification

## Raysun Heka NT

گريدهای ويسکوزيته ISO								ASTM روش	ويژگی ها
680	460	320	220	150	100	68	46		
0.915	0.877	0.881	0.882	0.878	0.875	0.881	0.874	D 1298	دانسيته 15°C، kg/l
680	460	320	220	150	100	68	46	D 445	گرانروی cSt، 40°C
44.3	33	25.3	19.6	15.1	11.4	8.7	6.75	D 445	گرانروی، cSt 100°C
110	105	102	101	101	100	99	100	D 2270	شاخص گرانروی
262	260	258	256	254	252	230	224	D 92	نقطه اشتعال، °C
-18	-21	-21	-24	-24	-24	-27	-30	D 97	نقطه ریزش، °C
قبول	قبول	قبول	قبول	قبول	قبول	قبول	قبول	D 665 A/B	تست زنگ زدگی
1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	D 130	تست خوردگی مس

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."