

Raysun Vesta MP

روغن جعبه دنده خودرو

Raysun Vesta MP، روغن دنده (واسکازین) با کارائی بالا جهت روانسازی عالی در جعبه دنده های دستی هیپوئیدی در شرایط عملیاتی سرعت زیاد / لود (بار) ناگهانی، سرعت زیاد / گشتوار کم ، سرعت کم گشتوار زیاد و نیز دنده هایی که نیازمند سطح کیفیت API GL-5 می باشند، با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب با ویژگی فشارپذیری و ضد سایش عالی طراحی شده است.

مزایا

- خواص تحمل لود (بار) عالی
- خواص ضد سایش عالی و در نتیجه کاهش شوک ناشی از تعویض دنده
- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی بالا
- محافظت موثر در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- سیالیت خوب در دماهای پایین و در نتیجه روانکاری و عملکرد بهتر دنده
- دارای خصوصیات ضد فوم (کف) جهت روانکاری مداوم

کاربردها

- سیستم‌های انتقال نیروی دستی غیرهمزان (non-synchronized)، اکسل ها و دنده های نیازمند سطح کیفیت 5 API GL-5
- خودروهای سواری جاده‌ای، ون‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌های با بار سبک و سنگین
- ماشین آلات مورد استفاده در ساخت و ساز، معادن و کشاورزی
- سایر کاربردهای با بار سنگین شامل سیستم‌های هیپوئید و دیگر دنده‌ها تحت شرایط کاری سخت مانند سرعت بالا/لود (بار) ناگهانی، سرعت بالا/گشتوار پایین/پایین/گشتوار بالا

توجه: برای سیستم‌های انتقال قدرت اتوماتیک مناسب نمی باشد.

الزام و استاندارد

- API GL-5
- US MIL-L-2105D
- INSO 2810

Raysun Vesta MP

150000

گریدهای ویسکوزیته SAE								روش ASTM	ویژگی ها
85W-140	85W-90	80W-90	75W-90	75W-80	140	90	80		
0.897	0.886	0.886	0.859	0.849	0.902	0.895	0.888	D 1298	دانسیته kg/l, 15°C
28	16.5	16	15.1	9.5	28	16	9	D 445	cSt, 100°C گرانروی
									ویسکوزیته بروکفیلد
			<150000	<150000					cP, -40°C
		<150000							cP, -26°C
<150000	<150000								cP, -12°C
106	102	111	160	145	95	97	99	D 2270	شاخص گرانروی
230	240	220	190	190	230	220	200	D 92	نقطه اشتعال °C
-18	-21	-30	-45	-45	-12	-15	-24	D 97	نقطه ریزش °C

"توجه: تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."