

Raysun Barrier Fluid

سیال بریر و بافر

، سیال سنتزی جهت روانکاری و خنک کاری آب بندی های مکانیکی می باشد که دارای ویژگی های پایداری حرارتی عالی، ضریب اصطکاکی پایین و انتقال حرارت بالا بوده و از افزایش حرارت و ایجاد رسوب بر روی سطوح آب بندی جلوگیری به عمل می آورد. این محصول را می توان با روغن های معدنی، پلی آلفا اولفین (PAO) و استر مخلوط کرد ولی با روغن های گلایکول و سیلیکونی سازگار نیست.

مزایا

- خصوصیات انتقال حرارت عالی
- دارای خصوصیات ضد سایش عالی جهت کاهش اصطکاک
- عمر بیشتر روغن در سیستم های سیرکولاسیون آب بندی شده
- مقاومت در برابر تشکیل رسوب
- عمر بیشتر روغن و مواد آب بندی

کاربردها

- روانکاری و خنک سازی آب بندهای مکانیکی در سیستم های تحت فشار و بدون فشار

Raysun Barrier Fluid

گریدهای ویسکوزیته ISO					روش ASTM	ویژگی ها
68	46	32	18	6		
0.835	0.833	0.827	820	0.798	D 1298	دانسیته kg/l, 15°C
66	48	31	19	5	D 445	cSt, 40°C گرانوی
10	8	5.8	4.1	1.7	D 445	cSt, 100°C گرانوی
266	260	246	220	160	D 92	نقطه اشتعال, °C
-48	-48	-57	-66	-66	D 97	نقطه ریزش, °C

توجه: تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد.