

## Raysun Nepton PGN

### روغن سنتزی کمپرسور گاز طبیعی

روغن سنتزی، مناسب روانکاری کمپرسورهای روتاری اسکرو (rotary screw compressors) که جهت فشرده سازی گازهای طبیعی و سایر گازها در خطوط انتقال گاز، تحت شرایط کاری در فشار پایین و بالا کار میکنند، می باشد. این محصول سنتزی بر پایه پلی آلکیلن گلایکول (PAG) و مواد افزودنی ویژه طراحی شده است.

#### مزایا

- جدابذیری کامل گاز از روغن و عدم ایجاد واکنش شیمیایی با گازهای طبیعی ورودی
- شاخص گرانزوی بسیار بالا و سیالیت عالی در دمای پایین
- دارای خصوصیات ضد سایش، ضد خوردگی و زنگ زدگی جهت حفاظت قطعات
- طول عمر بالای روغن و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

#### کاربردها

- روانکاری شفت و روتور در کمپرسورهای روتاری اسکرو گاز طبیعی و LPG
- روانکاری کمپرسورهای گاز طبیعی در سیستم‌های سوخت‌رسانی وسائل نقلیه
- روانکاری تجهیزات مورد استفاده جهت فشرده سازی رنج وسیعی از گازهای هیدروکربنی

نکته: قابل اختلاط با روغن های معدنی و سایر روغن های سنتزی نمی باشد.

## Raysun Nepton PGN

گریدهای ویسکوزیته ISO					روش ASTM	ویژگی ها
220	190	150	100	78		
1.001	1.000	0.997	0.995	0.993	D 1298	данسیته kg/l, 15°C
220	190	150	100	78	D 445	گرانروی cSt, 40°C
219	210	210	205	200	D 2270	شاخص گرانروی
240	238	236	234	232	D 92	نقطه اشتعال °C
-39	-42	-45	-48	-48	D 97	نقطه ریزش °C

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."