

Raysun Vega AWA

روغن هیدرولیک HLP

Raysun Vega AWA، روغن هیدرولیک ضد سایش مناسب استفاده در انواع سیستم های هیدرولیک متحرک تحت شرایط عملیاتی سخت می باشد که با استفاده از روغن پایه معدنی گروه I و مواد افزودنی تخصصی با ویژگی ضد سایش و مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون طراحی شده است.

مزایا

- دارای ویژگی ضد سایش
- جداپذیری سریع روغن از آب
- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
- دارای خصوصیات ضد زنگ و ضد خوردگی جهت حفاظت قطعات
- عدم تشکیل فوم (کف) در شرایط عملیاتی
- آزاد سازی سریع هوا از روغن

کاربردها

- روانکاری سیستم های هیدرولیک متحرک و صنعتی تحت شرایط کاری متوسط تا زیاد مانند ماشین ابزار، ماشین های قالب گیری تزریقی (injection molding machines)، پرس و غیره
- روانکاری دنده های تحت لود (بار) پایین، یاتاقان های تی شکل (کشویی) و غلتکی (sliding and roller bearings)، سروو موتورها و سیستم های کنترلی (servo-motors and control systems) مجهز به فیلتر (fine filtration).
- سیستم های انتقال نیرو متحرک و روانکاری عمومی ماشین ها

الزامات و استانداردها

- (DIN 51524, part 2 (HLP

Raysun Vega AWA

گريدهای ويسکوزيته ISO				روش ASTM	ويژگی ها
68	46	32	10		
0.883	0.873	0.870	0.86	D 1298	دانسيته 15°C، kg/l
68	46	32	10	D 445	گرانروی 40°C، cSt
97	98	100	95	D 2270	شاخص گرانروی
222	220	218	170	D 92	نقطه اشتعال، °C
-15	-18	-21	-33	D 97	نقطه ريزش، °C

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."