

Raysun Ariel DL

روغن کمپرسور هوا با عمر طولانی

روغن با عمر بالا، حاوی مواد پاک کننده مناسب روانکاری کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو و روتاری پره ای (rotary screw and vane) طراحی شده است. این محصول از روغن‌پایه با کیفیت و مواد افزودنی با قابلیت افزایش طول عمر روغن و صرفه جویی در هزینه‌ها طراحی شده است.

مزایا

- مقاومت در برابر تشکیل رسوبات و در نتیجه افزایش تمیزی کمپرسور و بالا بردن عمر آن
- پایداری عالی در برابر حرارت و اکسیداسیون
- شاخص گرانزوی بالا و سیالیت خوب در دمای پایین و در نتیجه توانایی کارکرد در رنج گسترده دمایی جداپذیری عالی هوا
- عدم تشکیل فوم (کف) در شرایط عملیاتی
- دارای خصوصیات ضد سایش و زنگ زدگی جهت حفاظت قطعات و افزایش عمر روغن و قطعات

کاربردها

- روانکاری کمپرسورهای هوای روتاری، از نوع اسکرو و یا پره‌ای مغروق در روغن و یا تزریقی، تحت شرایط کاری تا فشار 15 بار و دمای تخلیه هوا تا 100 درجه سانتی گراد

الزامات و استانداردها

ISO 6743-3-DAH ■

Raysun Ariel DL

گریدهای ویسکوزیته		روش	ویژگی ها
ISO			
68	46	ASTM D 1298	دانسیته kg/l, 15°C
0.874	0.871		
68	46	ASTM D 445	cSt, 40°C
103	104	ASTM D 2270	شاخص گرانروی
240	236	ASTM D 92	نقطه اشتعال °C
-30	-33	ASTM D 97	نقطه ریزش, °C
45	40	ASTM D 1401	جداپذیری آب در دقیقه, 54°C
0.4	0.4	ASTM D 874	درصد خاکستر سولفاته

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."