

Raysun Rock Drill

روغن پنوماتیک مته های بادی

Raysun Rock Drill روغن مناسب روانکاری تجهیزات پنوماتیک مانند مته های بادی می باشد، که با استفاده از روغن معدنی با کیفیت و مواد افزودنی تخصصی با ویژگی چسبندگی و استحکام فیلم روانکاری بر سطح فلز، مقاومت عالی در برابر زنگ زدگی و کاهش اثر فشار (EP) طراحی شده است.

مزایا

- قابلیت ضد سایش و تحمل لود (بار) عالی
- پایداری شیمیایی خوب
- ویژگی تر کنندگی و چسبندگی خوب به سطح فلزات و محافظت از آن ها در برابر خوردگی
- قابلیت روانسازی عالی حتی در حضور آب

کاربردها

- مته های سنگی که با باد کار می کنند، مورد استفاده در زیر و یا سطح زمین، معادن و صید
- مته های بادی و جک هامر مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمان ها و یا راه سازی
- رنج گسترده ای از تجهیزات با عملکرد پنوماتیکی
- ابزارهای کوبه ای و چرخشی (rotary) که با باد کار می کنند، مورد استفاده در کاربردهای صنعتی
- تجهیزات بادی سازندگانی چون گاردنر دنور (Gardner Denver)، شیکاگو پنوماتیک (Chicago Pneumatic)، اینگرسولرند (Ingersoll-Rand) و سایر سازندگان

Raysun Rock Drill

گرمدهای ویسکوزیته ISO						روش ASTM	ویژگی ها
320	220	150	100	46	32		
0.901	0.898	0.893	0.886	0.877	0.868	D 1298	دانسیته 15°C، kg/l
320	220	150	100	46	32	D 445	گرانروی 40°C، cSt
95	96	96	98	104	103	D 2270	شاخص گرانروی
266	256	242	230	206	215	D 92	نقطه اشتعال، °C
-6	-9	-9	-12	-18	-36	D 97	نقطه ریزش، °C
قبول	قبول	قبول	قبول	قبول	قبول	D 665A/ B	تست زنگ زدگی
بله	بله	بله	بله	بله	بله	-	چسبندگی

توجه: "تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بچ در برگه COA ارائه می گردد."