

Raysun Synvesta EP

روغن سنتزی جعبه دنده خودرو

روغن دنده (واسکازین) سنتزی با عملکرد عالی جهت روانسازی مناسب و طولانی جعبه دنده های نسل جدید تحت شرایط دمایی بسیار پایین و بالا می باشد که با استفاده از روغن پایه سینتیک و مواد افزودنی پیشرفته با ویژگی فشارپذیری و ضد سایش بالا طراحی شده است.

مزایا

- خواص تحمل لود (بار) عالی
- خواص ضد سایش عالی و در نتیجه کاهش شوک ناشی از تعویض دنده
- پایداری حرارتی و اکسیداسیونی بسیار خوب
- محافظت موثر در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- سیالیت عالی در دماهای پایین و در نتیجه روانکاری و عملکرد بهتر دنده
- دارای خصوصیات ضد فوم (کف) خوب جهت روانکاری مداوم

کاربردها

- سیستم‌های انتقال نیرو دستی و محورهای انتقال (transaxle) نیازمند سطح کیفیت API GL-4
- خودروهای سواری جاده‌ای، ون‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌های بار سبک و سنگین
- ماشین آلات مورد استفاده در ساخت و ساز، معادن و کشاورزی
- دنده‌های نیازمند سطح کیفیت API GL-4 تحت شرایط کاری در آب و هوای بسیار سرد

توجه: برای سیستم‌های انتقال قدرت اتوماتیک مناسب نمی باشد.

الزام و استاندارد

- API GL-4
- US MIL-L-2105
- INSO 2873

Raysun Synvesta EP

گریدهای ویسکوزیته SAE			روش ASTM	ویژگی ها
75W-90	75W-80	70W		
0.842	0.843	0.825	D 1298	دانسیته kg/l, 15°C
16	8.1	4.7	D 445	cSt, 100°C گرانزوی
150	147	135	D 2270	شاخص گرانزوی
234	232	218	D 92	نقطه اشتعال 0°C
-51	-60	-57	D 97	نقطه ریزش 0°C

توجه: تمامی نتایج به طور عمومی (Typical) است و نتایج هر بج در برگه COA ارائه می گردد.